

循環ろ過装置



プール、浴場施設に、清浄な水質を維持！

プールや浴槽の状況に合わせてユニット化し、コンパクトに設計。



□循環ろ過装置の特長□

○ユニット化でコンパクトに設置！

ヘアーキャッチャー、循環ポンプ、濁度計、制御盤をユニット化。
コンパクトにまとめて省スペース設置。

○適正水質の維持

透明度の向上だけでなく、プール、浴場等の適正水質を維持。

型式	通水量 (m ³ /Hr)	配管口径 (A)	本体寸法 Φ×SH (mm)	重量	
				空重量 (ton)	運転重量 (ton)
SCF-40	4	32	400×1220	0.09	0.3
SCF-60	8	40	600×1220	0.15	0.8
SCF-80	15	50	800×1220	0.28	1.5
SCF-100	25	65	1000×1525	0.43	2.5
SCF-120	35	80	1200×1525	0.54	3.5
SCF-140	45	100	1400×1525	0.8	4.8
SCF-160	60	100	1600×1525	0.98	6.2
SCF-180	75	125	1800×1525	1.1	7.8
SCF-200	95	125	2000×1525	1.3	9.5
SCF-220	115	125	2200×1525	1.5	11.5
SCF-240	140	150	2400×1525	2.2	14

※カタログに表記のない大型タイプはお問い合わせください。※ 製品仕様は変更になる場合があります。

○設計、製作、現場設置からメンテナンスまで、トータルサポート

- ☑ 設置場所に合わせたコンパクト設計、メンテナンスを重視した設計
- ☑ 処理する水質に合わせた処理フローなど、豊富な経験と実績をもとに、
ワンストップで最適なシステムをご提案します。

1937年創業の信頼と実績。水浄化のパイオニア

ESB 株式会社 昌平

〒590-0001 大阪府堺市堺区遠里小野町2丁1番17号

TEL. 072-232-5981 FAX. 072-227-0774



ISO9001:2015 認証取得
ISO14001:2015 認証取得



令和元年度
認定
経済産業省



2021年2月改定