

砂ろ過装置

高濁度の原水にも対応！！



砂ろ過装置は、高濁度の原水に対応可能。



□砂ろ過装置の特長□

○浮遊物質（SS分）を除去

排水の二次処理、河川水など、濁水に対応。

○高濁度の原水にも対応

原水水質により、ろ過速度の調整で、高濁度の原水にも対応。

型式	通水量 (m ³ /Hr)	配管口径		本体寸法 Φ×SH (mm)	重量	
		原水側 (A)	逆洗側 (A)		空重量 (ton)	運転重量 (ton)
SF-40	1	25	25	400×1525	0.13	0.45
SF-60	3	25	40	600×1525	0.2	1.0
SF-80	5	40	50	800×1525	0.4	2.0
SF-100	8	40	50	1000×1525	0.5	3.0
SF-120	11	50	65	1200×1525	0.6	4.0
SF-140	15	50	80	1400×1525	1.0	5.5
SF-160	20	50	100	1600×1525	1.3	7.0
SF-180	25	65	100	1800×1525	1.5	9.0
SF-200	32	65	125	2000×1525	1.7	11.0
SF-220	38	80	125	2200×1525	2.0	13.5
SF-240	45	100	125	2400×1525	3.4	17.0
SF-260	53	100	150	2600×1525	3.8	20.0
SF-280	62	100	150	2800×1525	4.3	23.5
SF-300	70	100	150	3000×1525	4.8	27.0

※カタログに表記のない大型タイプはお問い合わせください。※ 製品仕様は変更になる場合があります。

1937年創業の信頼と実績。水浄化のパイオニア

ISB 株式会社 昌平

〒590-0001 大阪府堺市堺区遠里小野町2丁1番17号

TEL. 072-232-5981 FAX. 072-227-0774



ISO9001:2015 認証取得
ISO14001:2015 認証取得



令和元年度
認定
経済産業省



2021年2月改定